## *Съемник*

Приспособление для съемки шкивов, шестерен, подшипников качения и других деталей с неподвижными посадками.

На коромысло *(3)* надеты захваты *(1)*, на которые в свою очередь опирается демонтируемый узел. Винт *(2)*, в верхнее отверстие которого вставляется рычаг, снимает (выдавливает) деталь со шкива подшипника. По бокам к коромыслу винтами *(5)* прикреплены пластинки-предохранители *(4)* свободно сидящих захватов.

| Поз. | Наименование | Кол. | Материал | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | Документация | | | |
| | | | | |
| | Сборочный чертеж | | | |
| | | | | |
| | Детали | | | |
| | | | | |
| 1 | Захват | 2 | Сталь У7А | |
| 2 | Винт силовой | 1 | Сталь У7А | |
| 3 | Коромысло | 1 | Сталь У7А | |
| 4 | Предохранитель | 2 | Сталь Ст.3 | |
| | | | | |
| | Стандартные изделия | | | |
| | | | | |
| 5 | Винт М8 | 2 | Сталь Ст.3 | |
| | ГОСТ 17473-80 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чертил | | | | Съемник | Масштаб |
| Принял | | | | | Лист |
| | | | | Вариант 27 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чертил | | | | | Съемник | Масштаб |
| Принял | | | | | | Лист |
| | | | | | Вариант 27 | |